WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SHEDDA fractal 1.0

242684LS5

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Ronde, aan het plafond hangende armatuur met indirecte verlichting naar boven; aluminium diffusor; oppervlak Live Simple natgelakt; mat textuur; RAL 090 9005; ophangcomponenten en plafondhouder in wit; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Live Simple
RAL 090 9005 [a]
IP20
Interieur
580 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h

OPTISCH

Indirect

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.0 W
Klasse 2

FYSIEK

diameter 550 mm
hoogte 512 mm
0.98 kg
Lengte kabel 2500 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

['242684LS5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com