WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# SHEDDA fractal 2.0

**242784LS5**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Ronde, aan het plafond hangende armatuur met indirecte verlichting naar boven; aluminium diffusor; oppervlak Live Simple natgelakt; mat textuur; RAL 090 9005; ophangcomponenten en plafondhouder in wit; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;




**ARMATUUR**

Plafond
Pendel
Live Simple
RAL 090 9005 [a]
IP20
Interieur
580 lm

**LED MODULE**

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h

**OPTISCH**

Indirect

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.0 W
Klasse 2

**FYSIEK**

diameter 700 mm
hoogte 612 mm
1.6 kg
Lengte kabel 2500 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

['242784LS5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com