WEVER & DUCRÉ LIGHTING

COZY CONE 1.0

241161T3

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; oppervlaktekleur "Aluminium getrommeld"; No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; 350mA; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 40°; 18 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; te combineren met een enkelvoudige of meervoudige plafondkap (inclusief fase-afsnijdende dimdriver); lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Aluminium getrommeld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
475 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
745 lm
126 lm/W [a]

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 40°
CIE flux code: 88 96 99 100 100

ELEKTRISCH


excl. driver
18 V
Klasse 3

FYSIEK

diameter 60 mm
hoogte 90 mm
0.19 kg
Lengte kabel 4000 mm

[a] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



COZY CONE 1.0

241161T3

KEGELDIAGRAM

medium (standard) 39°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	943	0.71
2	236	1.43
3	105	2.14
4	59	2.85
5	38	3.57

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.97	0.96	0.95
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF[a]	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

MONTAGEACCESSOIRES

AL | SINGLE BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Zwart		83·39	914112B0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Goud		83·39	914112G0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Aluminium		83·39	914112L0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Champagne		83·39	914112M0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Brons		83·39	914112Q0
phase-cut dim | incl. driver | 220-240VAC	Wit		83·39	914112W0

BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
incl. driver | 220-240VAC	Zwart		84·72	914152B0
incl. driver | 220-240VAC	Aluminium		83·72	914152L0
incl. driver | 220-240VAC	Champagne		83·72	914152M0
incl. driver | 220-240VAC	Brons		83·72	914152Q0
incl. driver | 220-240VAC	Wit		84·72	914152W0

EL | MULTI BASE LINEAR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
phase-cut dim | 3 luminaires | 220-240VAC	Zwart		600·34·52	914133B0
phase-cut dim | 3 luminaires | 220-240VAC	Wit		600·34·52	914133W0
phase-cut dim | 6 luminaires | 220-240VAC	Zwart		1200·34·52	914134B0
phase-cut dim | 6 luminaires | 220-240VAC	Wit		1200·34·52	914134W0
phase-cut dim | 9 luminaires | 220-240VAC	Zwart		1800·34·52	914135B0
phase-cut dim | 9 luminaires | 220-240VAC	Wit		1800·34·52	914135W0

['241161T3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

COZY CONE 1.0

241161T3

FL | MULTI CHANDELIER

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Zwart		380·44	914121BB0
3 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380·44	914121BL0
3 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Zwart + Champagne		380·44	914121BM0
3 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Zwart + brons		380·44	914121BQ0
3 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Wit		380·44	914121WW0
6 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Zwart		380·44	914122BB0
6 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380·44	914122BL0
6 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Zwart + Champagne		380·44	914122BM0
6 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Zwart + brons		380·44	914122BQ0
6 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Wit		380·44	914122WW0
9 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Zwart		380·44	914123BB0
9 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Matzwart + Aluminium geborsteld		380·44	914123BL0
9 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Zwart + Champagne		380·44	914123BM0
9 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Zwart + brons		380·44	914123BQ0
9 luminaires | narrow slots | 220-240VAC	Wit		380·44	914123WW0

HAAK LANG

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Wit		15·49	90052083
voor kabel 4.25-5.5mm diameter	Zwart		15·49	90052084

MULTI CHANDELIER LV

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart		380·44	914161BB0
3 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart + Aluminium		380·44	914161BL0
3 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart + Champagne		380·44	914161BM0
3 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart + brons		380·44	914161BQ0
3 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Wit		380·44	914161WW0
6 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart		380·44	914162BB0
6 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart + Aluminium		380·44	914162BL0
6 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart + Champagne		380·44	914162BM0
6 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart + brons		380·44	914162BQ0
6 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Wit		380·44	914162WW0
9 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart		380·44	914163BB0
9 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart + Aluminium		380·44	914163BL0
9 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart + Champagne		380·44	914163BM0
9 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Zwart + brons		380·44	914163BQ0
9 luminaires | no slots | 220-240VAC | always use with hooks	Wit		380·44	914163WW0

TRACK ACCESSOIRES

['241161T3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

COZY CONE 1.0

241161T3

TRACKADAPTER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-phase track | 220-240VAC	Zwart		158·46	914173B0
3-phase track | 220-240VAC	Wit		158·46	914173W0

['241161T3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com