WEVER & DUCRÉ LIGHTING

LECA snooze SEMI-RECESSED 1.0

188544B3

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM





Wandhalbeinbouwarmatuur van gegoten aluminium met ronde sokkel; oppervlak Matzwart; RAL 9011; inclusief aan/uit-schakelaar in zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90; stralingshoek 17°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; inclusief USB-C-poort; driver inbegrepen; inbouwdoos niet inbegrepen en niet vereist; compatibel met standaard inbouwdozen Ø68 mm; inclusief honingraatrooster om verblinding te verminderen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand
Half ingebouwd
max. kantelhoek 90 °
rotatie 350 °
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
240 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

OPTISCH

Narrow
stralingshoek 17°

ELEKTRISCH

incl. driver | incl. aan/uit-schakelaar | push dim
220 - 240 V
systeem 5.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 62 mm
hoogte 62 mm
0.45 kg

UITSPARING

diameter 68-71 mm
min. plafonddikte 5 mm
max. plafonddikte 40 mm
Inbouwdiepte 36 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

['188544B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com