WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# MATCH snooze SEMI-RECESSED 1.0

**177554L3**

**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**






Wandhalbeinbouwarmatuur van gegoten aluminium met rechthoekige sokkel; oppervlak Aluminium geborsteld; RAL 9006; inclusief aan/uit-schakelaar in zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 23°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; inclusief USB-C-poort; driver inbegrepen; inclusief installatiedoos; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;




**ARMATUUR**

| |
|---|
| Wand |
| Half ingebouwd |
| max. kantelhoek 90 ° |
| rotatie 350 ° |
| Aluminium geborsteld |
| RAL 9006 [a] |
| IP20 |
| Interieur |
| 240 lm |

**LED MODULE**

| |
|---|
| 2700 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000h |
| ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) |
| ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) |

**OPTISCH**

| |
|---|
| Medium (standard) |
| stralingshoek 23° |

**ELEKTRISCH**

| |
|---|
| incl. driver \| incl. aan/uit-schakelaar \| push dim |
| 220 - 240 V |
| systeem 4.0 W |
| Klasse 1 |

**FYSIEK**

| |
|---|
| diameter 26 mm |
| hoogte 117 mm |
| 0.31 kg |

**UITSPARING**

| |
|---|
| lengte 41 mm |
| breedte 190 mm |
| min. plafonddikte 12.5 mm |
| max. plafonddikte 32.5 mm |
| Inbouwdiepte 55 mm |

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

# MATCH snooze SEMI-RECESSED 1.0

**177554L3**

**Onderhoudsfactor**

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF |
| MF | Onderhoudsfactor |
| LMF[a] | Behoudfactor armatuur |
| RSMF[a] | Onderhoudsfactor ruimte |
| LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['177554L3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com