WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TRADORA WALL IP65 1.0

760184B3

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

oppervlak Matzwart; RAL 9011; mondgeblazen opaalglas wit; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP65
Exterieur
350 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 9.0 W
Klasse 1

FYSIEK

lengte 278 mm
breedte 332 mm
hoogte 171 mm
0.97 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

['760184B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com