WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BLINK trimless 2.0

721461B5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Ronde armatuur voor vloerinbouw van aluminium en glas; voor installatie zonder rand; oppervlak Matzwart; RAL 9011; inbouwdiepte 140mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; stralingshoek 38°; beschermingsgraad IP65; Klasse 3; driver niet inbegrepen; optioneel behuizing voor inbouw in vloer beschikbaar; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Vloer
Ingebouwd
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP65
IK08
Exterieur
700 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 38°

ELEKTRISCH

excl. driver
20 V
Klasse 3

FYSIEK

diameter 84 mm
hoogte 136 mm
0.39 kg

UITSPARING

diameter 84-86 mm
Inbouwdiepte 140 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

BLINK trimless 2.0

721461B5

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
24W | 500mA | 5-49V | IP68 | 220-240VAC		5-49V	122·54·26	90214702
20W | 500mA | 26-38V | phase-cut dim | 220-240VAC		26-38V	138·44·30	90224602

MONTAGEACCESSOIRES

GRONDBEHUIZING

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
MAP 0.9 | CHART 0.9 | BLINK 2.0			132·125	90012202

['721461B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com