WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DRO SUSPENDED 2.0

2522C0WB0

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Plafond pendelarmatuur; italiaans mondgeblazen wit opaalglas; bevestiging van aluminium in Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; lampfitting E14; lamptype C35; max. 6W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Matzwart + wit opaal glas
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur

LAMP

lamp C35
aansluiting E14
max. per socket 10.0 W
2700 K
CRI ≥ 90
≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1


FYSIEK

diameter 195 mm
hoogte 205 mm
1.07 kg
Lengte kabel 2500 mm

GEMETEN LAMP

9003C103
390 lm

LICHTVERDELING



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DRO SUSPENDED 2.0

2522C0WB0

LAMPEN

C35 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | E14 | 220-240VAC			36·100	9003C103

['2522C0WB0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com