WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DRO 1.0

1721G0WB0

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM

Plafondopbouw armatuur; italiaans mondgeblazen wit opaalglas; bevestiging van aluminium in Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; lampfitting G9; lamptype QT14; max. 5W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Opbouw
Matzwart + wit opaal glas
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
260 lm

LED

lamp QT14
aansluiting G9
max. per socket 5.0 W
3000 K
CRI ≥ 80
≤ 6 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 26 51 76 60 87

ELEKTRISCH


100 - 240 V
Inset 3.0 W [a]
Klasse 1

FYSIEK

diameter 125 mm
hoogte 135 mm
0.32 kg

[a] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING



LAMPEN

QT14 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | G9 | 220-240VAC			19·49	9010G803
3000K | G9 | 220-240VAC			19·49	9010G805

['1721G0WB0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com