WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ROOMOR FLOOR 1.3

CH638120BK3

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Aluminium vloerlamp; oppervlak Matzwart natgelakt; mat textuur; RAL 9011 + No matching RAL; lampenkap Matzwart + Goud; natgelakt; mat textuur; kabel met CH-stekker en voetschakelaar; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; 30° draaibaar en 45° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Vloer
Staand
max. kantelhoek 45 °
rotatie 30 °
Montage: Matzwart
RAL 9011 + No matching RAL [a]
Lampenkap Matzwart + goud
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

Shade 3.0

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 405 mm
hoogte 1590 mm
6.4 kg
kabelstekker met vloerschakelaar


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
470 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
450 lm

LICHTVERDELING





ROOMOR FLOOR 1.3

CH638120BK3

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4

['CH638120BK3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com