WEVER & DUCRÉ LIGHTING

QUBBY SYSTEM 1.0

916215B9

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Hangarmatuur in een langgerekte capsulevorm van opaal polyethyleen; te combineren met meerdere armaturen (QUBBY SYSTEM 1.0/2.0/3.0) en een plafondbaldakijn; afgeronde eindkappen van aluminium in zwart; verticaal of horizontaal opgehangen; No matching RAL; inclusief kabelophanging max. 2500mm; PCB; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Opaalwit + Zwart
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
1610 lm

LED MODULE

tunable white
2700 - 5000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

ELEKTRISCH

DALI-2 DT8
220 - 240 V
systeem 15.0 W
Klasse 1

FYSIEK

Zwarte plafondmontageplaat
diameter 200 mm
hoogte 557 mm
2 kg
Lengte kabel max. 2500 mm

QUBBY SYSTEM 1.0

916215B9

MONTAGEACCESSOIRES

BASIS

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
QUBBY SYSTEM	Zwart		97·28	914231B0

OPHANGING

STROOMKABEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Zwart		6000	913240B0
	Zwart		10000	913260B0

STALEN OPHANGKABEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Zwart		6000	913230B0
	Zwart		10000	913250B0

['916215B9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com