WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# TRACE WALL mini 1.0

**333654MB5**

**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Champagne + Matzwart; No matching RAL; lichtemissie boven of onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen;

**ARMATUUR**

Wand
Opbouw
Champagne + Matzwart
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
420 lm

**LED MODULE**

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**


stralingshoek 30°

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 6.0 W
Klasse 1

**FYSIEK**

lengte 43 mm
breedte 50 mm
hoogte 120 mm
0.52 kg




['333654MB5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com