WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY WALL mini 1.0

300220SG0

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Zijdegrijs; RAL 7044; directe lichtverdeling; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; lamp niet inbegrepen; beschermingsgraad IP20; Klasse 1;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Zijdegrijs
RAL 7044 [a]
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 67 mm
hoogte 115 mm
0.21 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMP

PAR16 LAMP 2700K CRI80
905227S2

RAY WALL mini 1.0

300220SG0

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4

['300220SG0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com