WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH LUSTA 2.1

280254M3


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; oppervlak Champagne geborsteld; No matching RAL; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 30°; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Champagne geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
1440 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium
stralingshoek 30°

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 18.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 1000 mm
hoogte 354 mm
1.6 kg
Lengte kabel max. 2500 mm

['280254M3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com