WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# ODREY 1.1 LED

**287161BL5**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Pendelarmatuur voor plafondmontage van aluminium; oppervlak Matzwart + Aluminium geborsteld natgelakt; mat textuur; RAL 9011 + No matching RAL; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm in Signaalzwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 18 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; plafondpotje niet inbegrepen;




**ARMATUUR**

| |
|---|
| Plafond |
| Pendel |
| Matzwart + Aluminium geborsteld |
| RAL 9011 + No matching RAL [a] |
| IP20 |
| Interieur |
| 445 lm |

**LED MODULE**

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L70 / 55000h |
| ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) |

**OPTISCH**

| |
|---|
| Medium |
| stralingshoek 32° |

**ELEKTRISCH**

| |
|---|
| excl. driver |
| 18 V |
| Klasse 3 |

**FYSIEK**

| |
|---|
| diameter 55 mm |
| hoogte 116 mm |
| 0.29 kg |
| Lengte kabel max. 2500 mm |

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

# ODREY 1.1 LED

**287161BL5**

## MONTAGEACCESSOIRES

### AL | SINGLE BASE ROUND

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Zwart | | 83·39 | 914112B0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Goud | | 83·39 | 914112G0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Aluminium | | 83·39 | 914112L0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Champagne | | 83·39 | 914112M0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Brons | | 83·39 | 914112Q0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Wit | | 83·39 | 914112W0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Zwart | | 83·39 | L914112B0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Goud | | 83·39 | L914112G0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Aluminium | | 83·39 | L914112L0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Champagne | | 83·39 | L914112M0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Brons | | 83·39 | L914112Q0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Wit | | 83·39 | L914112W0 |

### BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| incl. driver \| 220-240VAC | Zwart | | 84·72 | 914152B0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Aluminium | | 83·72 | 914152L0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Champagne | | 83·72 | 914152M0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Brons | | 83·72 | 914152Q0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Wit | | 84·72 | 914152W0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Zwart | | 83·72 | L914152B0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Aluminium | | 83·72 | L914152L0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Champagne | | 83·72 | L914152M0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Brons | | 83·72 | L914152Q0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Wit | | 83·72 | L914152W0 |

### EL | MULTI BASE LINEAR

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| phase-cut dim \| 3 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 600·34·52 | 914133B0 |
| phase-cut dim \| 3 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 600·34·52 | 914133W0 |
| phase-cut dim \| 6 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 1200·34·52 | 914134B0 |
| phase-cut dim \| 6 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 1200·34·52 | 914134W0 |
| phase-cut dim \| 9 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 1800·34·52 | 914135B0 |
| phase-cut dim \| 9 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 1800·34·52 | 914135W0 |
| phase cut TE \| 3 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 600·34·52 | L914133B0 |
| phase cut TE \| 3 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 600·34·52 | L914133W0 |
| phase cut TE \| 6 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 1200·34·52 | L914134B0 |
| phase cut TE \| 6 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 1200·34·52 | L914134W0 |
| phase cut TE \| 9 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 1800·34·52 | L914135B0 |
| phase cut TE \| 9 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 1800·34·52 | L914135W0 |

['287161BL5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# ODREY 1.1 LED

**287161BL5**

**FL | MULTI CHANDELIER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914121BB0 |
| 3 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914121BL0 |
| 3 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914121BM0 |
| 3 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914121BQ0 |
| 3 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914121WW0 |
| 6 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914122BB0 |
| 6 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914122BL0 |
| 6 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914122BM0 |
| 6 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914122BQ0 |
| 6 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914122WW0 |
| 9 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914123BB0 |
| 9 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914123BL0 |
| 9 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914123BM0 |
| 9 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914123BQ0 |
| 9 luminaires \| narrow slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914123WW0 |
| 3 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 380·44 | L914121BB0 |
| 3 luminaires \| 110-277VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | L914121BL0 |
| 3 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914121BM0 |
| 3 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + brons | | 380·44 | L914121BQ0 |
| 3 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 380·44 | L914121WW0 |
| 6 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 380·44 | L914122BB0 |
| 6 luminaires \| 110-277VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | L914122BL0 |
| 6 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914122BM0 |
| 6 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + brons | | 380·44 | L914122BQ0 |
| 6 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 380·44 | L914122WW0 |
| 9 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 380·44 | L914123BB0 |
| 9 luminaires \| 110-277VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | L914123BL0 |
| 9 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914123BM0 |
| 9 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + brons | | 380·44 | L914123BQ0 |
| 9 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 380·44 | L914123WW0 |

**HAAK LANG**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Wit | | 15·49 | 90052083 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Zwart | | 15·49 | 90052084 |

['287161BL5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# ODREY 1.1 LED

**287161BL5**

**MULTI CHANDELIER LV**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914161BB0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914161BL0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914161BM0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914161BQ0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914161WW0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914162BB0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914162BL0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914162BM0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914162BQ0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914162WW0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914163BB0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914163BL0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914163BM0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914163BQ0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914163WW0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | L914161BB0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | L914161BL0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914161BM0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | L914161BQ0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | L914161WW0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | L914162BB0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | L914162BL0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914162BM0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | L914162BQ0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | L914162WW0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | L914163BB0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | L914163BL0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914163BM0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | L914163BQ0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | L914163WW0 |

## TRACK ACCESSOIRES

['287161BL5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# ODREY 1.1 LED

**287161BL5**

**TRACKADAPTER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase track \| 220-240VAC | Zwart | | 158·46 | 914173B0 |
| 3-phase track \| 220-240VAC | Wit | | 158·46 | 914173W0 |

['287161BL5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com