WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# LIKO on track 1.0

**263155W5**

**PROJECT**


**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**





Spot voor van gegoten aluminium 3-fase track; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; DALI dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; stralingshoek 28°; spotkop 360° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;




## ARMATUUR

| |
|---|
| Plafond |
| Track |
| max. kantelhoek 90 ° |
| rotatie 360 ° |
| Mat wit |
| RAL 9010 [a] |
| IP20 |
| Interieur |
| 1140 lm |

## LED MODULE

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 100000 h |
| ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |
| ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |
| 1430 lm |
| 137 lm/W [b] |

## OPTISCH

| |
|---|
| Medium |
| stralingshoek 28° |
| CIE flux code: 97 100 100 100 100 |

## ELEKTRISCH


| |
|---|
| DALI-2 |
| 220 - 240 V |
| systeem 12.5 W |
| Klasse 2 |

## FYSIEK

| |
|---|
| diameter 34 mm |
| hoogte 110 mm |
| 0.24 kg |
| Adapter 198 mm |
| 3-fase track |

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.
[b] Zonder elektrische en optische verliezen

## LICHTVERDELING



**KEGELDIAGRAM**

medium 28°

| h (m) | E0° (lx) | ø (m) |
|---|---|---|
| 1 | 4070 | 0.51 |
| 2 | 1020 | 1.01 |
| 3 | 450 | 1.52 |
| 4 | 250 | 2.03 |
| 5 | 160 | 2.53 |

**Onderhoudsfactor**

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.91 | 0.89 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF[a] | Onderhoudsfactor ruimte |
| MF | Onderhoudsfactor | LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF[a] | Behoudfactor armatuur | LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## TRACK ACCESSOIRES

**SNIJGEREEDSCHAP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|
| 3-fase track en 48V track | | | 90014165 |

**EINDKAP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| links/rechts | Wit | | 32·32·38 | 90014216 |
| 3-fase track \| links/rechts | Zwart | | 32·32·38 | 90014217 |

**EINDVOEDING | LINKS**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 148·32·38 | 90014238 |
| 3-fase track | Zwart | | 148·32·38 | 90014239 |

**EINDVOEDING | RECHTS**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 148·32·38 | 90014240 |
| 3-fase track | Zwart | | 148·32·38 | 90014241 |

**FLEXIBELE CONNECTOR**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 143·143·38 | 90014288 |
| 3-fase track | Zwart | | 143·38·31 | 90014289 |

**HAAK**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 26·28·48 | 90014284 |
| 3-fase track | Zwart | | 26·28·48 | 90014285 |

['263155W5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# LIKO on track 1.0

**263155W5**

**L-CONNECTOR 1.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| links | Wit | | 143·140·38 | 90014220 |
| 3-fase track \| links | Zwart | | 143·140·38 | 90014221 |

**L-CONNECTOR 2.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| rechts | Wit | | 143·140·38 | 90014222 |
| 3-fase track \| rechts | Zwart | | 143·140·38 | 90014223 |

**VOEDING MIDDEN**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| rechtdoor | Wit | | 253·38 | 90014224 |
| 3-fase track \| rechtdoor | Zwart | | 253·38 | 90014225 |

**STOPCONTACT**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Zwart | | 85·54·103 | 90014253 |
| 3-fase track | Wit | | 85·54·103 | 90014254 |

**RECHTE CONNECTOR**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| rechtdoor | Wit | | 115·25·33 | 90014226 |
| 3-fase track \| rechtdoor | Zwart | | 115·25·33 | 90014227 |

**OPHANGSET 1.5M**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| pendel | Wit | | 32·1500 | 90014206 |
| 3-fase track \| pendel | Zwart | | 32·1500 | 90014207 |

**OPHANGSET 3.0M**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| pendel | Wit | | 32·3000 | 90014208 |
| 3-fase track \| pendel | Zwart | | 32·3000 | 90014209 |

**T-CONNECTOR 1.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 254·143·38 | 90014228 |
| 3-fase track | Zwart | | 254·143·38 | 90014229 |

**T-CONNECTOR 2.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 254·143·38 | 90014230 |
| 3-fase track | Zwart | | 254·143·38 | 90014231 |

**T-CONNECTOR 3.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 254·143·38 | 90014232 |
| 3-fase track | Zwart | | 254·143·38 | 90014233 |

['263155W5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# LIKO on track 1.0

**263155W5**

### T-CONNECTOR 4.0

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 254·143·38 | 90014234 |
| 3-fase track | Zwart | | 254·143·38 | 90014235 |

### TRACK COVER

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| 1,0 m | Wit | | 1000·26 | 90014236 |
| 3-fase track \| 1,0 m | Zwart | | 1000·26 | 90014237 |

### X-VOEDING

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track | Wit | | 254·254·38 | 90014248 |
| 3-fase track | Zwart | | 254·254·38 | 90014249 |

## OPTISCHE ACCESSOIRES

### HONEYCOMB LOUVRE

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| LIKO 1.0 | Zwart | | 29 | 915231B0 |

## TRACKS

### TRACKPROFIEL 1M

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Wit | | 1000·32·38 | 90014200 |
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Zwart | | 1000·32·38 | 90014201 |

### TRACKPROFIEL 2M

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Wit | | 2000·32·38 | 90014202 |
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Zwart | | 2000·32·38 | 90014203 |

### TRACKPROFIEL 3M

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Wit | | 3000·32·38 | 90014204 |
| 3-fase track \| opbouw/pendel | Zwart | | 3000·32·38 | 90014205 |

['263155W5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com