WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# KUJO 3.2.1

**273784W5**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



3 ringvormige pendelarmaturen van gegoten aluminium; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm met sokkel in Mat wit; oppervlak Matwit; gepoedercoat, mat textuur; RAL 9010; siliconen hoes; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;




**ARMATUUR**

Plafond
Pendel
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP20
Interieur
Indirect 2 lm
Direct 3 lm
totaal 5 lm

**LED MODULE**

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**

Opal
UGR ≤ 10
CIE flux code: 23 50 78 50 100
≥65° < 1500 cd/m²

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 0.1 W
Klasse 2

**FYSIEK**

diameter 756 mm
hoogte 25 mm
2.87 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**Onderhoudsfactor**

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.93 | 0.91 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | |
|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF |
| MF | Onderhoudsfactor |
| LMF[a] | Behoudfactor armatuur |

| | |
|---|---|
| RSMF[a] | Onderhoudsfactor ruimte |
| LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

**CABLE CONNECTOR 0.3 M**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | LENGTE (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| KUJO \| FLYRA | Zwart | | 300 | 915210B0 |
| KUJO | Zijdegrijs | | 300 | 915210SG0 |
| KUJO | Wit | | 300 | 915210W0 |

**CABLE CONNECTOR 0.6 M**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | LENGTE (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| KUJO \| FLYRA | Zwart | | 600 | 915211B0 |
| KUJO | Zijdegrijs | | 600 | 915211SG0 |
| KUJO | Wit | | 600 | 915211W0 |

**CABLE CONNECTOR 0.9 M**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | LENGTE (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| KUJO \| FLYRA | Zwart | | 900 | 915212B0 |
| KUJO | Zijdegrijs | | 900 | 915212SG0 |
| KUJO | Wit | | 900 | 915212W0 |

**CABLE CONNECTOR 1.2 M**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | LENGTE (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| KUJO \| FLYRA | Zwart | | 1200 | 915213B0 |
| KUJO | Zijdegrijs | | 1200 | 915213SG0 |
| KUJO | Wit | | 1200 | 915213W0 |

['273784W5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com