WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# FLYRA horizontal 1.2

**269284M5**

**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



**ARMATUUR**

Plafond
Pendel
Champagne
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
1100 lm

**LED MODULE**

2800 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)


**ELEKTRISCH**

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 14.0 W
Klasse 1

**FYSIEK**

diameter 40 mm
hoogte 1185 mm
1.76 kg
Lengte kabel max. 2500 mm

Slanke, horizontaal georiënteerde pendelarmatuur in staafvorm van geribd glas; aluminium eindkappen in Champagne; No matching RAL; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; phase-cut dim; lichtkleur 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen;




['269284M5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com