WEVER & DUCRÉ LIGHTING

FLYRA horizontal 1.1

269184M3

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Champagne
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
710 lm

LED MODULE

2550 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 9.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 40 mm
hoogte 815 mm
1.26 kg
Lengte kabel max. 2500 mm

Slanke, horizontaal georiënteerde pendelarmatuur in staafvorm van geribd glas; aluminium eindkappen in Champagne; No matching RAL; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; phase-cut dim; lichtkleur 2550 K; CRI ≥ 90; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen;



['269184M3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com