WEVER & DUCRÉ LIGHTING

KUJO 2.1

273484SG3

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



2 ringvormige pendelarmaturen van gegoten aluminium; inclusief regelbare kabelophanging max. 4000mm met sokkel in Zijdegrijs; RAL 7044; siliconen hoes; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Zijdegrijs
RAL 7044 [a]
IP20
Interieur
Indirect 965 lm
Direct 975 lm
totaal 1940 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 23 50 78 50 100

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 34 W
Klasse 2

FYSIEK

diameter 568 mm
hoogte 25 mm
1.9 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.93	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur

RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

CABLE CONNECTOR 0.3 M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KUJO | FLYRA	Zwart		300	915210B0
KUJO	Zijdegrijs		300	915210SG0
KUJO	Wit		300	915210W0

CABLE CONNECTOR 0.6 M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KUJO | FLYRA	Zwart		600	915211B0
KUJO	Zijdegrijs		600	915211SG0
KUJO	Wit		600	915211W0

CABLE CONNECTOR 0.9 M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KUJO | FLYRA	Zwart		900	915212B0
KUJO	Zijdegrijs		900	915212SG0
KUJO	Wit		900	915212W0

CABLE CONNECTOR 1.2 M

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
KUJO | FLYRA	Zwart		1200	915213B0
KUJO	Zijdegrijs		1200	915213SG0
KUJO	Wit		1200	915213W0

['273484SG3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com