WEVER & DUCRÉ LIGHTING

HEXO mini on track 5.0 PAR11

259420Q0

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Zeskhoekige pendelarmatuur van gegoten aluminium incl. adapter 1-fase track; oppervlak Brons geborsteld; No matching RAL; polycarbonaat trackadapter en kabel in Signaalzwart; lampfitting GU10; lamptype PAR11; max. 12W; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; 1-fase Global trackadapter inbegrepen;



ALGEMEEN

Plafond
Track / Pendel
Brons geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur

LED

lamp PAR11
aansluiting GU10
max. per socket 5.0 W

ELEKTRISCH

220 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

lengte 49 mm
breedte 43 mm
hoogte 500 mm
0.58 kg
Lengte kabel max. 2500 mm
incl. adapter 1-fase track

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

HEXO mini on track 5.0 PAR11

259420Q0

MONTAGEACCESSOIRES

REGELBARE HOEK

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track	Zwart		81·81·20	90014041
1-fase track	Wit		81·81·20	90014042

X-CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track	Wit		145·145·20	90014049
1-fase track	Zwart		145·145·20	90014050

TRACK ACCESSOIRES

COVERPLAAT EINDVOEDING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | ingebouwd	Wit		75·50	90014124
1-fase track | ingebouwd	Zwart		75·50	90014125

COVERPLAAT I/L/T/X

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | ingebouwd	Wit		100·100	90014126
1-fase track | ingebouwd	Zwart		100·100	90014127

EINDKAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | links/rechts	Wit		24·30·20	90014028
1-fase track | links/rechts	Zwart		24·30·20	90014029

EINDVOEDING | LINKS

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track	Wit		88·30·20	90014018
1-fase track	Zwart		88·30·20	90014019

EINDVOEDING | RECHTS

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track	Wit		88·30·20	90014020
1-fase track	Zwart		88·30·20	90014021

L-CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | links	Wit		88·55·20	90014024
1-fase track | links	Zwart		88·55·20	90014025
1-fase track | rechts	Wit		88·55·20	90014026
1-fase track | rechts	Zwart		88·55·20	90014027

VOEDING MIDDEN

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | recht	Wit		145·30·20	90014036
1-fase track | recht	Zwart		145·30·20	90014037

MONTAGEBEUGEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | ingebouwd			35·59·35	90014100

['259420Q0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

HEXO mini on track 5.0 PAR11

259420Q0

RECHTE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | recht	Wit		65·17	90014022
1-fase track | recht	Zwart		65·17	90014023

OPHANGSET 1.5M

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | pendel	Wit		29·1500	90014101
1-fase track | pendel	Zwart		29·1500	90014102

OPHANGSET 3.0M

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | pendel	Wit		29·3000	90014103
1-fase track | pendel	Zwart		29·3000	90014104

T-CONNECTOR 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track	Wit		145·55·20	90014010
1-fase track	Zwart		145·55·20	90014011

T-CONNECTOR 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track	Wit		145·55·20	90014012
1-fase track	Zwart		145·55·20	90014013

T-CONNECTOR 3.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track	Wit		145·55·20	90014014
1-fase track	Zwart		145·55·20	90014015

T-CONNECTOR 4.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track	Wit		145·55·20	90014016
1-fase track	Zwart		145·55·20	90014017

TRACK ADAPTER 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track	Zwart		85·45	90014043
1-fase track	Wit		85·45	90014044

LAMPEN

PAR11 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zwart		35·48	901128B3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zwart		35·48	901128B5

TRACKS

['259420Q0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

HEXO mini on track 5.0 PAR11

259420Q0

TRACKPROFIEL 1M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | opbouw/pendel	Wit		1000·30·20	90014001
1-fase track | opbouw/pendel	Zwart		1000·30·20	90014007
1-fase track | ingebouwd	Wit		1000·50·20	90014118
1-fase track | ingebouwd	Zwart		1000·50·20	90014119

TRACKPROFIEL 2M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | opbouw/pendel	Wit		2000·30·20	90014002
1-fase track | opbouw/pendel	Zwart		2000·30·20	90014008
1-fase track | ingebouwd	Wit		2000·50·20	90014120
1-fase track | ingebouwd	Zwart		2000·50·20	90014121

TRACKPROFIEL 3M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
1-fase track | opbouw/pendel	Wit		3000·30·20	90014003
1-fase track | opbouw/pendel	Zwart		3000·30·20	90014009
1-fase track | ingebouwd	Wit		3000·50·20	90014122
1-fase track | ingebouwd	Zwart		3000·50·20	90014123

['259420Q0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com