WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DARF WALL 4.1

2569T7B4


PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Buisvormige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; kabelstekker met schakelaar in zwart; non dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
3330 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
CIE flux code: 36 64 84 71 100

ELEKTRISCH


non dim
220 - 240 V
systeem 23.1 W
Klasse 2

FYSIEK

lengte 33 mm
breedte 1626 mm
hoogte 33 mm
0.33 kg
Lengte kabel 5000 mm
kabelstekker met schakelaar

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



['2569T7B4'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com