WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# FLYRA vertical 1.3

**249384M5**

**PROJECT**


**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**





Slanke, verticaal georiënteerde pendelarmatuur in staafvorm van geribd glas; aluminium eindkappen in Champagne; No matching RAL; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; phase-cut dim; lichtkleur 2800 K; CRI ≥ 90; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;




**ARMATUUR**

| |
|---|
| Plafond |
| Pendel |
| Champagne |
| Geen overeenkomende RAL |
| IP20 |
| Interieur |
| 1460 lm |

**LED MODULE**

| |
|---|
| 2800 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000h |
| ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

**ELEKTRISCH**

| |
|---|
| phase-cut dim |
| 220 - 240 V |
| systeem 16.0 W |
| Klasse 1 |

**FYSIEK**

| |
|---|
| diameter 41 mm |
| hoogte 1555 mm |
| 1.76 kg |
| Lengte kabel max. 2500 mm |

['249384M5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com