WEVER & DUCRÉ LIGHTING

FLYRA vertical 1.2

249284B3

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Matzwart
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
1070 lm

LED MODULE

2550 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 12.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 41 mm
hoogte 1185 mm
1.76 kg
Lengte kabel max. 2500 mm

Slanke, verticaal georiënteerde pendelarmatuur in staafvorm van geribd glas; aluminium eindkappen in Matzwart; No matching RAL; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; phase-cut dim; lichtkleur 2550 K; CRI ≥ 90; CRI (Colour Rendering Index) ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



['249284B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com