WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# SOLLI COCOON 2.0

**238481LF5**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Ronde pendelarmatuur voor plafondmontage, van artisanaal mondgeblazen glas; Armatuur geïntegreerd in een akoestisch element van hoogwaardig PET-vilt met geluidsabsorberende eigenschappen; 100% recycleerbaar; oppervlak Vilten Kalksteen; No matching RAL; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 18 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver inbegrepen;




## ARMATUUR

| |
|---|
| Plafond |
| Pendel |
| Vilten Kalksteen |
| Geen overeenkomende RAL |
| IP20 |
| Interieur |
| 365 lm |

## LED MODULE

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L80 / 50000h |
| ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) |
| ≤ 2 SDCM (initial MacAdam) |
| 760 lm |
| 130 lm/W [a] |

## OPTISCH

| |
|---|
| Opal |
| CIE flux code: 23 47 73 51 100 |

## ELEKTRISCH


| |
|---|
| excl. driver |
| 18 V |
| systeem 7.6 W |
| Klasse 3 |

## FYSIEK

| |
|---|
| diameter 220 mm |
| hoogte 580 mm |
| 0.52 kg |
| kies je basis |

[a] Zonder elektrische en optische verliezen

## LICHTVERDELING



**Onderhoudsfactor**

| Bedrijfstijd [h] | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 | 50.000 |
|---|---|---|---|---|---|
| LLMF | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.96 | 0.95 |
| LSF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| MF | LMF × RSMF × LLMF × LSF | RSMF[a] | Onderhoudsfactor ruimte |
| MF | Onderhoudsfactor | LLMF | Lumenbehoudfactor lichtbron |
| LMF[a] | Behoudfactor armatuur | LSF | Overlevingsfactor lichtbron |

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

## MONTAGEACCESSOIRES

**AL | SINGLE BASE ROUND**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Zwart | | 83·39 | 914112B0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Goud | | 83·39 | 914112G0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Aluminium | | 83·39 | 914112L0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Champagne | | 83·39 | 914112M0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Brons | | 83·39 | 914112Q0 |
| phase-cut dim \| incl. driver \| 220-240VAC | Wit | | 83·39 | 914112W0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Zwart | | 83·39 | L914112B0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Goud | | 83·39 | L914112G0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Aluminium | | 83·39 | L914112L0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Champagne | | 83·39 | L914112M0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Brons | | 83·39 | L914112Q0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Wit | | 83·39 | L914112W0 |

**BL | SEMI RECESSED SINGLE BASE ROUND**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| incl. driver \| 220-240VAC | Zwart | | 84·72 | 914152B0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Aluminium | | 83·72 | 914152L0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Champagne | | 83·72 | 914152M0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Brons | | 83·72 | 914152Q0 |
| incl. driver \| 220-240VAC | Wit | | 84·72 | 914152W0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Zwart | | 83·72 | L914152B0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Aluminium | | 83·72 | L914152L0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Champagne | | 83·72 | L914152M0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Brons | | 83·72 | L914152Q0 |
| phase cut TE \| incl. driver \| 110-277VAC | Wit | | 83·72 | L914152W0 |

**EL | MULTI BASE LINEAR**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| phase-cut dim \| 3 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 600·34·52 | 914133B0 |
| phase-cut dim \| 3 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 600·34·52 | 914133W0 |
| phase-cut dim \| 6 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 1200·34·52 | 914134B0 |
| phase-cut dim \| 6 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 1200·34·52 | 914134W0 |
| phase-cut dim \| 9 luminaires \| 220-240VAC | Zwart | | 1800·34·52 | 914135B0 |
| phase-cut dim \| 9 luminaires \| 220-240VAC | Wit | | 1800·34·52 | 914135W0 |
| phase cut TE \| 3 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 600·34·52 | L914133B0 |
| phase cut TE \| 3 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 600·34·52 | L914133W0 |
| phase cut TE \| 6 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 1200·34·52 | L914134B0 |
| phase cut TE \| 6 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 1200·34·52 | L914134W0 |
| phase cut TE \| 9 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 1800·34·52 | L914135B0 |
| phase cut TE \| 9 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 1800·34·52 | L914135W0 |

['238481LF5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# SOLLI COCOON 2.0

**238481LF5**

**FL | MULTI CHANDELIER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914124BB0 |
| 3 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914124BL0 |
| 3 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914124BM0 |
| 3 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914124BQ0 |
| 3 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914124WW0 |
| 6 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914125BB0 |
| 6 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914125BL0 |
| 6 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914125BM0 |
| 6 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914125BQ0 |
| 6 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914125WW0 |
| 9 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart | | 380·44 | 914126BB0 |
| 9 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | 914126BL0 |
| 9 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914126BM0 |
| 9 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Zwart + brons | | 380·44 | 914126BQ0 |
| 9 luminaires \| wide slots \| 220-240VAC | Wit | | 380·44 | 914126WW0 |
| 3 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 380·44 | L914124BB0 |
| 3 luminaires \| 110-277VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | L914124BL0 |
| 3 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914124BM0 |
| 3 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + brons | | 380·44 | L914124BQ0 |
| 3 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 380·44 | L914124WW0 |
| 6 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 380·44 | L914125BB0 |
| 6 luminaires \| 110-277VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | L914125BL0 |
| 6 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914125BM0 |
| 6 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + brons | | 380·44 | L914125BQ0 |
| 6 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 380·44 | L914125WW0 |
| 9 luminaires \| 110-277VAC | Zwart | | 380·44 | L914126BB0 |
| 9 luminaires \| 110-277VAC | Matzwart + Aluminium geborsteld | | 380·44 | L914126BL0 |
| 9 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914126BM0 |
| 9 luminaires \| 110-277VAC | Zwart + brons | | 380·44 | L914126BQ0 |
| 9 luminaires \| 110-277VAC | Wit | | 380·44 | L914126WW0 |

**HAAK LANG**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Wit | | 15·49 | 90052083 |
| voor kabel 4.25-5.5mm diameter | Zwart | | 15·49 | 90052084 |

['238481LF5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# SOLLI COCOON 2.0

**238481LF5**

**MULTI CHANDELIER LV**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914161BB0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914161BL0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914161BM0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914161BQ0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914161WW0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914162BB0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914162BL0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914162BM0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914162BQ0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914162WW0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | 914163BB0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | 914163BL0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | 914163BM0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | 914163BQ0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 220-240VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | 914163WW0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | L914161BB0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | L914161BL0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914161BM0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | L914161BQ0 |
| 3 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | L914161WW0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | L914162BB0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | L914162BL0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914162BM0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | L914162BQ0 |
| 6 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | L914162WW0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart | | 380·44 | L914163BB0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Aluminium | | 380·44 | L914163BL0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + Champagne | | 380·44 | L914163BM0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Zwart + brons | | 380·44 | L914163BQ0 |
| 9 luminaires \| no slots \| 110-277VAC \| always use with hooks | Wit | | 380·44 | L914163WW0 |

['238481LF5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# SOLLI COCOON 2.0

**238481LF5**

**ENKELE BASIS LV**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| DALI-2 \| incl. driver \| 220-240VAC | Zwart | | 116·28 | 914117B0 |
| DALI-2 \| incl. driver \| 220-240VAC | Wit | | 116·28 | 914117W0 |

## TRACK ACCESSOIRES

**TRACKADAPTER**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 3-phase track \| 220-240VAC | Zwart | | 158·46 | 914173B0 |
| 3-phase track \| 220-240VAC | Wit | | 158·46 | 914173W0 |

['238481LF5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com