WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP IQ 1.0

199341B5

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van ASA; oppervlak Zwart; No matching RAL; 3D-geprint door IQ LUX; door de productiemethode kunnen oppervlaktvariaties optreden; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; geschikt voor plafonddikte van min. 8 mm; inbouwdiepte 77mm; stralingshoek 13°; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Zwart
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
800 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 80000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Narrow
stralingshoek 13°

ELEKTRISCH

excl. driver
36 V
systeem 6.0 W
Klasse 3

FYSIEK

diameter 95 mm
hoogte 66 mm
0.07 kg
bladveren

UITSPARING

diameter 85-87 mm
min. plafonddikte 8 mm
Inbouwdiepte 77 mm

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
7.5W | 180mA | 27-42V | phase-cut dim | 220-240VAC		27-42V	68·33·22	90226202
7.2W | 180mA | 10-40V | DALI-2 push dim | 220-240VAC		10-40V	166·29·21	90246301

['199341B5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com