WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DEEP petit IQ 1.0

199151RP5

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Ronde downlight van gerecycled PET; No matching RAL; 3D-geprint door IQ LUX; door de productiemethode kunnen oppervlaktvariaties optreden; gereedschapsloze installatie met behulp van bladveren; geschikt voor plafonddikte van min. 8 mm; inbouwdiepte 85mm; stralingshoek 41°; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Ingebouwd
Gerecycled PET
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
370 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium
stralingshoek 41°

ELEKTRISCH

excl. driver
18 V
systeem 3.0 W
Klasse 3

FYSIEK

diameter 80 mm
hoogte 61 mm
0.04 kg
bladveren

UITSPARING

diameter 74-76 mm
min. plafonddikte 8 mm
Inbouwdiepte 85 mm

DEEP petit IQ 1.0

199151RP5

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
10W | 200mA | 30-42V | phase-cut dim | 220-240VAC		30-42V	85·22·41	90226402
8W | 200mA | 10-40V | DALI-2 push dim | 220-240VAC		10-40V	166·29·21	90246302

['199151RP5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com