WEVER & DUCRÉ LIGHTING

MATCH snooze 1.0

177353Q3

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Bedarmatuur van gegoten aluminium met rechthoekige sokkel; inclusief aan/uit-schakelaar oppervlak Brons geborsteld; RAL 7013; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; lichtkleur 2700 K; ≤ 2 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; stralingshoek 30°; 220 - 240 V; 350° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
max. kantelhoek 90 °
rotatie 350 °
Brons geborsteld
RAL 7013 [a]
IP20
Interieur
330 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L80 / 50000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 30°
CIE flux code: 97 100 100 100 100

ELEKTRISCH


incl. driver | incl. aan/uit-schakelaar
220 - 240 V
systeem 4.9 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 26 mm
hoogte 117 mm
0.24 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



KEGELDIAGRAM

medium (standard) 30°

h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	954	0.54
2	238	1.09
3	106	1.63
4	60	2.18
5	38	2.72

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.99	0.98	0.98	0.97	0.96
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF[a]	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

['177353Q3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com