WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# PIRRO on base 2.4.2

**173864BBG3**

**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Lineaire opbouw-plafondarmatuur met 3 multispot-modules van aluminium; behuizing Matzwart gepoedercoat; mat textuur; met reflector in Matzwart natgelakt; mat fijn textuur; Polycarbonaat-lens en reflector; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen;

**ARMATUUR**

Plafond
Opbouw
rotatie 90 °
Matzwart + goud
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
3040 lm

**LED MODULE**

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

**OPTISCH**


Medium
stralingshoek 32°

**ELEKTRISCH**

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 42 W
Klasse 1

**FYSIEK**

Basis
lengte 1150 mm
breedte 50 mm
hoogte 80 mm
1.93 kg
On base



## OPTISCHE ACCESSOIRES

**HONEYCOMB LOUVRE**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| BLIEK petit \| CENO \| LECA \| PIRRO \| QITO 1.0 \| QITO SURFACE | Zwart | | 29 | 915230B0 |

['173864BBG3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com