WEVER & DUCRÉ LIGHTING

PIRRO on base 4.4

173764WWG5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Lineaire opbouw-plafondarmatuur met 2 multispot-modules van aluminium; behuizing Polycarbonaat-lens en reflector; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; honingraatrooster als optie verkrijgbaar om verblinding te verminderen;

ARMATUUR

Plafond
Opbouw
rotatie 90 °
Mat wit + goud
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
3040 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 2 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH


Medium
stralingshoek 32°

ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 40 W
Klasse 1

FYSIEK

Basis
lengte 754 mm
breedte 50 mm
hoogte 80 mm
1.51 kg
On base



PIRRO on base 4.4

173764WWG5

OPTISCHE ACCESSOIRES

HONEYCOMB LOUVRE

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø (MM)	ARTIKEL NUMMER
BLIEK petit | CENO | LECA | PIRRO | QITO 1.0 | QITO SURFACE	Zwart		29	915230B0

['173764WWG5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com