WEVER & DUCRÉ LIGHTING

STRIPE 0.4

3054A1GA4


PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Rechthoekige aluminium armatuur voor wandinbouw; oppervlak Goud; gepoedercoat; mat textuur; No matching RAL; inbouwdiepte 40mm; geschikt voor wanddikte van 8-18 mm; PCB; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; beschermingsgraad IP20; Klasse 3; driver niet inbegrepen; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Ingebouwd
Goud
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
19 lm / 350mA
35 lm / 700mA

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)
19 lm / 350mA
19 lm/W [a]
1 W [a]

OPTISCH

Asymetric
CIE flux code: 55 93 99 100 100

ELEKTRISCH

excl. driver
3 V
Klasse 3

FYSIEK


diameter 35 mm
hoogte 70 mm
0.09 kg


UITSPARING

lengte 25 mm
breedte 56 mm
min. plafonddikte 8 mm
max. plafonddikte 18 mm
Inbouwdiepte 40 mm

[a] Zonder elektrische en optische verliezen

LICHTVERDELING





Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.97	0.95	0.94	0.92	0.91
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

DRIVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
6W | 350mA | 3-22V | 100-240VAC		3-22V	68·35·21	90213202
3.3W | 350mA | 2.7-9.5V | 100-240VAC		2.7-9.5V	49·27·20	90213203
6W | 700mA | 3-8.4V | 90-295VAC		3-8,4V	68·35·21	90215203

MONTAGEACCESSOIRES

INBOUWBEHUIZING INCL. PLAASTERKIT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STRIPE 0.4 | 0.7			100·61·100	90012037

['3054A1GA4'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com