WEVER & DUCRÉ LIGHTING

DARF WALL 3.1

2566T7B4

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Buisvormige aluminium armatuur voor wandopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; kabelstekker met schakelaar in zwart; non dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lichtbron vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
2300 lm

LED MODULE

lamp Tube T8
3000 K
CRI ≥ 80
L70 / 75000h
≤ 5 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal
UGR ≤ 25
CIE flux code: 36 64 84 71 100

ELEKTRISCH


non dim
220 - 240 V
systeem 16.5 W
Klasse 2

FYSIEK

lengte 33 mm
breedte 1326 mm
hoogte 33 mm
0.29 kg
Lengte kabel 5000 mm
kabelstekker met schakelaar

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



['2566T7B4'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com