WEVER & DUCRÉ LIGHTING

QUBBY 3.0

251385B9

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Hangarmatuur in een langgerekte capsulevorm van opaal polyethyleen; afgeronde eindkappen van aluminium in zwart; verticaal of horizontaal opgehangen; No matching RAL; inclusief kabelophanging max. 2500mm; PCB; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Opaalwit + Zwart
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur
4920 lm

LED MODULE

tunable white
2700 - 5000 K
CRI ≥ 90
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

DALI-2 DT8
220 - 240 V
systeem 46 W
Klasse 1

FYSIEK

Zwarte plafondmontageplaat
diameter 200 mm
hoogte 1754 mm
4.4 kg
Lengte kabel max. 2500 mm

QUBBY 3.0

251385B9

OPHANGING

STROOMKABEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Zwart		6000	913240B0

STALEN OPHANGKABEL

TYPE	KLEUR	SPANNING	LENGTE (MM)	ARTIKEL NUMMER
	Zwart		6000	913230B0

['251385B9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com