WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# TUBE CARRÉ 1.0 PAR16

**734220W0**

**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**



IP65

Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;




## ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP65
Exterieur

## LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

## OPTISCH

UGR ≤ 16

## ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

## FYSIEK

lengte 79 mm
breedte 79 mm
hoogte 104 mm
0.67 kg


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


## GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI80
340 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI80
340 lm

## LICHTVERDELING



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# TUBE CARRÉ 1.0 PAR16

**734220W0**

## LAMPEN

**PAR16 LED LAMP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S2 |
| 3000K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S4 |

['734220W0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com