WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TUBE 1.0 PAR16

734120B0

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Cilindrische downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 5W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP65
Exterieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

OPTISCH

UGR ≤ 19

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 80 mm
hoogte 105 mm
0.49 kg


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI80
340 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI80
340 lm

LICHTVERDELING





TUBE 1.0 PAR16

734120B0

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4

PAR16 LED LO LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·55	909228B3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·55	909228B5

['734120B0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com