WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TUBE WALL 2.0 PAR16

711220W0

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Cilindrische armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; lampfitting GU10; lamptype PAR16; 2x max. 5W; 100 - 240 V; lichtemissie boven en onder; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP65
Exterieur
Indirect 385 lm
Direct 385 lm
totaal 770 lm

LAMP

lamp 2 x PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 5.0 W
CRI ≥ 80

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 80 mm
hoogte 149 mm
0.67 kg


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI80

PAR16 LAMP 2700K CRI80

LICHTVERDELING





TUBE WALL 2.0 PAR16

711220W0

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4

PAR16 LED LO LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·55	909228B3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·55	909228B5

['711220W0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com