WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ROOMOR CABLE 1.3 PAR16

248120BB3

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Aluminium pendelarmatuur; oppervlak Matzwart natgelakt; mat textuur; RAL 9011; lampenkap Matzwart; natgelakt; mat textuur; kabel en plafondpotje in zwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 15W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Pendel
Montage: Matzwart
RAL 9011 [a]
Lampenkap Matzwart
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

OPTISCH

Shade 3.0

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 405 mm
hoogte 295 mm
1.56 kg
Lengte kabel 2500 mm


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 3000K CRI90
465 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI90
445 lm

LICHTVERDELING





WEVER & DUCRÉ LIGHTING

ROOMOR CABLE 1.3 PAR16

248120BB3

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4

['248120BB3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com