WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX mini 1.0 PAR16

258120Q0

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Vierkanten downlight van gegoten aluminium, voor plafondopbouw; oppervlak Brons geborsteld; RAL 7013; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; binnenreflector optioneel verkrijgbaar; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Opbouw
Brons geborsteld
RAL 7013 [a]
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 80 / 90 / 90

OPTISCH

UGR ≤ 19

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

lengte 70 mm
breedte 70 mm
hoogte 82 mm
0.16 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN


PAR16 LAMP 2700K CRI90
430 lm


PAR16 LAMP 3000K CRI90
450 lm

PAR16 LAMP 2700K CRI80
360 lm

LICHTVERDELING







WEVER & DUCRÉ LIGHTING

BOX mini 1.0 PAR16

258120Q0

OPTISCHE ACCESSOIRES

BINNENREFLECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
BOX mini | max. 10W	Zwart		900199B1
BOX mini | max. 10W	Goud		900199G1
BOX mini | max. 10W	Champagne		900199M1
BOX mini | max. 10W	Brons		900199Q1
BOX mini | max. 10W	Wit		900199W1

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·60	908228B3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Zwart		50·60	908228B5
2700K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Wit		50·60	908228W3
3000K | CRI >90 | GU10 | 90-240VAC	Wit		50·60	908228W5

['258120Q0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com