WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# SARA snooze 1.0

**157320G0**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Bedarmatuur van gegoten aluminium met ronde sokkel; oppervlak Goud Geborsteld; gepoedercoat; mat textuur; No matching RAL; inclusief aan/uit-schakelaar in zwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; 330° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen;




## ARMATUUR

Wand
Opbouw
max. kantelhoek 90 °
rotatie 330 °
Goud Geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur

## LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

## ELEKTRISCH

incl. schakelaar aan/uit
100 - 240 V
Klasse 1

## FYSIEK


diameter 55 mm
hoogte 115 mm
0.33 kg


## GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
465 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
485 lm

## LICHTVERDELING



# SARA snooze 1.0

**157320G0**

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

| TYPE | KLEUR | SPANNING | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|
| | | | W901228B3 |
| | | | W901228B5 |

## LAMPEN

**PAR16 LED LAMP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Wit | | 50·60 | 901228W3 |
| 3000K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Wit | | 50·60 | 901228W5 |
| 2700K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S2 |
| 3000K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S4 |

['157320G0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com