WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# RAY on track 2.0 PAR16

**217520G0**

**PROJECT**

**TYPE**


**OPMERKINGEN**

**HOEVEELHEID**

**DATUM**



Cilindrische pendelarmatuur van gegoten aluminium incl. adapter 1-fase track; oppervlak Goud Geborsteld; No matching RAL; polycarbonaat trackadapter en kabel in Signaalzwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; lamp niet inbegrepen; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; 1-fase Global trackadapter inbegrepen;




**ARMATUUR**

Plafond
Track / Pendel
Goud Geborsteld
Geen overeenkomende RAL
IP20
Interieur

**LAMP**

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

**ELEKTRISCH**

100 - 240 V
Klasse 1

**FYSIEK**


diameter 67 mm
hoogte 200 mm
0.54 kg
Lengte kabel 2500 mm
Adapter 70 mm
incl. adapter 1-fase track


**GEMETEN LAMPEN**

PAR16 LAMP 2700K CRI90
450 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
470 lm

**LICHTVERDELING**



# RAY on track 2.0 PAR16

**217520G0**

## MONTAGEACCESSOIRES

### REGELBARE HOEK

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track | Zwart | | 81·81·20 | 90014041 |
| 1-fase track | Wit | | 81·81·20 | 90014042 |

### X-CONNECTOR

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track | Wit | | 145·145·20 | 90014049 |
| 1-fase track | Zwart | | 145·145·20 | 90014050 |

## TRACK ACCESSOIRES

### COVERPLAAT EINDVOEDING

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| ingebouwd | Wit | | 75·50 | 90014124 |
| 1-fase track \| ingebouwd | Zwart | | 75·50 | 90014125 |

### COVERPLAAT I/L/T/X

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| ingebouwd | Wit | | 100·100 | 90014126 |
| 1-fase track \| ingebouwd | Zwart | | 100·100 | 90014127 |

### EINDKAP

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| links/rechts | Wit | | 24·30·20 | 90014028 |
| 1-fase track \| links/rechts | Zwart | | 24·30·20 | 90014029 |

### EINDVOEDING | LINKS

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track | Wit | | 88·30·20 | 90014018 |
| 1-fase track | Zwart | | 88·30·20 | 90014019 |

### EINDVOEDING | RECHTS

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track | Wit | | 88·30·20 | 90014020 |
| 1-fase track | Zwart | | 88·30·20 | 90014021 |

### L-CONNECTOR

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| links | Wit | | 88·55·20 | 90014024 |
| 1-fase track \| links | Zwart | | 88·55·20 | 90014025 |
| 1-fase track \| rechts | Wit | | 88·55·20 | 90014026 |
| 1-fase track \| rechts | Zwart | | 88·55·20 | 90014027 |

### VOEDING MIDDEN

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| recht | Wit | | 145·30·20 | 90014036 |
| 1-fase track \| recht | Zwart | | 145·30·20 | 90014037 |

### MONTAGEBEUGEL

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| ingebouwd | | | 35·59·35 | 90014100 |

['217520G0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# RAY on track 2.0 PAR16

**217520G0**

**RECHTE CONNECTOR**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| recht | Wit | | 65·17 | 90014022 |
| 1-fase track \| recht | Zwart | | 65·17 | 90014023 |

**OPHANGSET 1.5M**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| pendel | Wit | | 29·1500 | 90014101 |
| 1-fase track \| pendel | Zwart | | 29·1500 | 90014102 |

**OPHANGSET 3.0M**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| pendel | Wit | | 29·3000 | 90014103 |
| 1-fase track \| pendel | Zwart | | 29·3000 | 90014104 |

**T-CONNECTOR 1.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track | Wit | | 145·55·20 | 90014010 |
| 1-fase track | Zwart | | 145·55·20 | 90014011 |

**T-CONNECTOR 2.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track | Wit | | 145·55·20 | 90014012 |
| 1-fase track | Zwart | | 145·55·20 | 90014013 |

**T-CONNECTOR 3.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track | Wit | | 145·55·20 | 90014014 |
| 1-fase track | Zwart | | 145·55·20 | 90014015 |

**T-CONNECTOR 4.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track | Wit | | 145·55·20 | 90014016 |
| 1-fase track | Zwart | | 145·55·20 | 90014017 |

**TRACK ADAPTER 1.0**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track | Zwart | | 85·45 | 90014043 |
| 1-fase track | Wit | | 85·45 | 90014044 |

## ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

| TYPE | KLEUR | SPANNING | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|
| | | | W901228B3 |
| | | | W901228B5 |

## LAMPEN

**PAR16 LED LAMP**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 2700K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Wit | | 50·60 | 901228W3 |
| 3000K \| >90 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Wit | | 50·60 | 901228W5 |
| 2700K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S2 |
| 3000K \| >80 CRI \| GU10 \| 220-240VAC | Zilver | | 50·55 | 905227S4 |

['217520G0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

# RAY on track 2.0 PAR16

**217520G0**

## TRACKS

### TRACKPROFIEL 1M

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| opbouw/pendel | Wit | | 1000·30·20 | 90014001 |
| 1-fase track \| opbouw/pendel | Zwart | | 1000·30·20 | 90014007 |
| 1-fase track \| ingebouwd | Wit | | 1000·50·20 | 90014118 |
| 1-fase track \| ingebouwd | Zwart | | 1000·50·20 | 90014119 |

### TRACKPROFIEL 2M

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| opbouw/pendel | Wit | | 2000·30·20 | 90014002 |
| 1-fase track \| opbouw/pendel | Zwart | | 2000·30·20 | 90014008 |
| 1-fase track \| ingebouwd | Wit | | 2000·50·20 | 90014120 |
| 1-fase track \| ingebouwd | Zwart | | 2000·50·20 | 90014121 |

### TRACKPROFIEL 3M

| TYPE | KLEUR | SPANNING | L·B·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| 1-fase track \| opbouw/pendel | Wit | | 3000·30·20 | 90014003 |
| 1-fase track \| opbouw/pendel | Zwart | | 3000·30·20 | 90014009 |
| 1-fase track \| ingebouwd | Wit | | 3000·50·20 | 90014122 |
| 1-fase track \| ingebouwd | Zwart | | 3000·50·20 | 90014123 |

['217520G0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com