WEVER & DUCRÉ LIGHTING

HEXO on track 3.0 PAR16

215420Q0

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Zeskhoekige pendelarmatuur van gegoten aluminium incl. adapter 3-fase track; oppervlak Brons geborsteld; RAL 7013; polycarbonaat trackadapter en kabel in Signaalzwart; lampfitting GU10; lamptype PAR16; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; inclusief regelbare buisophanging max. 2500mm; 3-fase trackadapter inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Track / Pendel
Brons geborsteld
RAL 7013 [a]
IP20
Interieur

LAMP

lamp PAR16
aansluiting GU10
max. per socket 12.0 W
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 77 mm
hoogte 300 mm
0.74 kg
Lengte kabel 2500 mm
Adapter 70 mm
incl. adapter 3-fase track


[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.


GEMETEN LAMPEN

PAR16 LAMP 2700K CRI90
450 lm

PAR16 LAMP 3000K CRI90
470 lm

LICHTVERDELING





HEXO on track 3.0 PAR16

215420Q0

TRACK ACCESSOIRES

SNIJGEREEDSCHAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
3-fase track en 48V track			90014165

EINDKAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | links/rechts	Wit		32·32·38	90014216
3-fase track | links/rechts	Zwart		32·32·38	90014217

EINDVOEDING | LINKS

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		148·32·38	90014238
3-fase track	Zwart		148·32·38	90014239

EINDVOEDING | RECHTS

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		148·32·38	90014240
3-fase track	Zwart		148·32·38	90014241

FLEXIBELE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		143·143·38	90014288
3-fase track	Zwart		143·38·31	90014289

HAAK

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		26·28·48	90014284
3-fase track	Zwart		26·28·48	90014285

L-CONNECTOR 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | links	Wit		143·140·38	90014220
3-fase track | links	Zwart		143·140·38	90014221

L-CONNECTOR 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | rechts	Wit		143·140·38	90014222
3-fase track | rechts	Zwart		143·140·38	90014223

VOEDING MIDDEN

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | rechtdoor	Wit		253·38	90014224
3-fase track | rechtdoor	Zwart		253·38	90014225

STOPCONTACT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Zwart		85·54·103	90014253
3-fase track	Wit		85·54·103	90014254

['215420Q0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

HEXO on track 3.0 PAR16

215420Q0

RECHTE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | rechtdoor	Wit		115·25·33	90014226
3-fase track | rechtdoor	Zwart		115·25·33	90014227

OPHANGSET 1.5M

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | pendel	Wit		32·1500	90014206
3-fase track | pendel	Zwart		32·1500	90014207

OPHANGSET 3.0M

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | pendel	Wit		32·3000	90014208
3-fase track | pendel	Zwart		32·3000	90014209

T-CONNECTOR 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014228
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014229

T-CONNECTOR 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014230
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014231

T-CONNECTOR 3.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014232
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014233

T-CONNECTOR 4.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014234
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014235

TRACK COVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | 1,0 m	Wit		1000·26	90014236
3-fase track | 1,0 m	Zwart		1000·26	90014237

X-VOEDING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·254·38	90014248
3-fase track	Zwart		254·254·38	90014249

ELEKTRISCHE ACCESSOIRES

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
			W901228B3
			W901228B5

LAMPEN

['215420Q0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

HEXO on track 3.0 PAR16

215420Q0

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10 | 220-240VAC	Wit		50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4

TRACKS

TRACKPROFIEL 1M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | opbouw/pendel	Wit		1000·32·38	90014200
3-fase track | opbouw/pendel	Zwart		1000·32·38	90014201

TRACKPROFIEL 2M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | opbouw/pendel	Wit		2000·32·38	90014202
3-fase track | opbouw/pendel	Zwart		2000·32·38	90014203

TRACKPROFIEL 3M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | opbouw/pendel	Wit		3000·32·38	90014204
3-fase track | opbouw/pendel	Zwart		3000·32·38	90014205

['215420Q0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com