WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RUVI 1.0

1671E0B0

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Ingebouwde E27 fitting; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; geschikt voor plafonddikte van 7-33 mm; inbouwdiepte 90mm; lampfitting E27; max. 12W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 2; lamp niet inbegrepen;



ARMATUUR

Plafond
Half ingebouwd
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur

LAMP

lamp G95
aansluiting E27
max. per socket 15.0 W
2200 K
CRI ≥ 95

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 2

FYSIEK

diameter 60 mm
hoogte 85 mm
0.25 kg

UITSPARING


diameter 54-56 mm
min. plafonddikte 7 mm
max. plafonddikte 33 mm
Inbouwdiepte 90 mm

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

GEMETEN LAMP

9003E111
380 lm

LICHTVERDELING



LAMPEN

G95 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2200K | E27 | 220-240VAC			96·138	9003E111
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Gouden spiegel		94·136	9003E142
2200K | E27 | 220-240VAC	Gouden spiegel		96·138	9003E156
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Zilverspiegel		94·136	9003E157
2700K | CRI >90 | E27 | 220-240VAC	Opaal		95·138	9003E163
2700K | CRI >90 | E27 | 110-130VAC	Zilverspiegel		94·136	9087E843
2700K | CRI >90 | E27 | 110-130VAC	Gouden spiegel		94·136	9087E853
2700K | CRI >90 | E27 | 110-130VAC	Opaal		95·138	9087E893

['1671E0B0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com