WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY WALL 1.0 QT14

3221G0W0

PROJECT

TYPE


OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; directe/indirecte lichtverdeling; lampfitting G9; lamptype QT14; max. 75W; 100 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1;



ALGEMEEN

Wand
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP20
Interieur

LED

lamp QT14
aansluiting G9
max. per socket 5.0 W

OPTISCH

Variable

ELEKTRISCH

100 - 240 V
Klasse 1

FYSIEK

diameter 150 mm
hoogte 100 mm
0.62 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY WALL 1.0 QT14

3221G0W0

OPTISCHE ACCESSOIRES

KLEPPEN

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
BOX | RAY QT14	Wit		66·88·75	900401W0

LAMPEN

QT14 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | G9 | 220-240VAC			15·52	9010G802
3000K | CRI >90 | G9 | 220-240VAC	Helder		17·54	9019G703

['3221G0W0'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com