WEVER & DUCRÉ LIGHTING

X-BEAM 1.0

700374D4

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Rechthoekige vloer- of wandprojector voor buiten; oppervlak Grijze textuur; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9007; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 80; 220 - 240 V; 110° kantelbaar; stralingshoek 107°; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; snoot in Matzwart optioneel beschikbaar; lichtbron niet vervangbaar; driver vervangbaar door eindgebruiker;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
max. kantelhoek 110 °
Grijze textuur
RAL 9007 [a]
IP65
Exterieur
1590 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 80
L80 / 60000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Extreme wide
stralingshoek 107°
UGR ≤ 10
CIE flux code: 49 76 90 0 100
≥65° < 1500 cd/m²

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 23.2 W
Klasse 2

FYSIEK

lengte 130 mm
breedte 130 mm
hoogte 35 mm
1.22 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

X-BEAM 1.0

700374D4

BASIS

GRONDSPIES

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STIPO | X-BEAM			43·212	90013115

OPTISCHE ACCESSOIRES

SNOOT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
X-BEAM	Zwart		138·45·138	90019023

['700374D4'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com