WEVER & DUCRÉ LIGHTING

RAY WALL 2.0 LED

342148B9

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN

HOEVEELHEID

DATUM



Cilindrische armatuur voor wandopbouw van aluminium; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; directe/indirecte lichtverdeling; PCB; phase-cut dim; lichtkleur 1800 - 2850 K colour warm dimming; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; driver inbegrepen; inclusief kleppen voor regelbare stralingshoek; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;

ARMATUUR

Wand
Opbouw
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
totaal 820 lm

LED MODULE

colour warm dimming
1800 - 2850 K
CRI ≥ 90
L80 / 55000h

OPTISCH

Variable


ELEKTRISCH

phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.0 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 150 mm
hoogte 100 mm
0.69 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.



['342148B9'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com