WEVER & DUCRÉ LIGHTING

SQUBE on track 2.0 LED

144368B3

PROJECT


TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM





Spot voor van gegoten aluminium incl. adapter 3-fase track; oppervlak Matzwart; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9011; binnenring zwart; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 2700 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; stralingshoek 32°; spotkop 355° draaibaar en 90° kantelbaar; beschermingsgraad IP20; Klasse 1; 3-fase trackadapter inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Plafond
Track
max. kantelhoek 90 °
rotatie 355 °
Matzwart
RAL 9011 [a]
IP20
Interieur
925 lm

LED MODULE

2700 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 32°
CIE flux code: 91 99 100 100 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 11.8 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 55 mm
hoogte 90 mm
0.4 kg
Adapter 70 mm
incl. adapter 3-fase track

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING




SQUBE on track 2.0 LED

144368B3

KEGELDIAGRAM

medium (standard) 30°



h (m)	E0° (lx)	ø (m)
1	2170	0.53
2	540	1.06
3	240	1.60
4	140	2.13
5	90	2.66

Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.95	0.91	0.86	0.82	0.79
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF	RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
MF	Onderhoudsfactor	LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LMF[a]	Behoudfactor armatuur	LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens “CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems”, 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

TRACK ACCESSOIRES

SNIJGEREEDSCHAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	ARTIKEL NUMMER
3-fase track en 48V track			90014165

EINDKAP

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | links/rechts	Wit		32·32·38	90014216
3-fase track | links/rechts	Zwart		32·32·38	90014217

EINDVOEDING | LINKS

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		148·32·38	90014238
3-fase track	Zwart		148·32·38	90014239

EINDVOEDING | RECHTS

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		148·32·38	90014240
3-fase track	Zwart		148·32·38	90014241

FLEXIBELE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		143·143·38	90014288
3-fase track	Zwart		143·38·31	90014289

HAAK

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		26·28·48	90014284
3-fase track	Zwart		26·28·48	90014285

['144368B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

SQUBE on track 2.0 LED

144368B3

L-CONNECTOR 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | links	Wit		143·140·38	90014220
3-fase track | links	Zwart		143·140·38	90014221

L-CONNECTOR 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | rechts	Wit		143·140·38	90014222
3-fase track | rechts	Zwart		143·140·38	90014223

VOEDING MIDDEN

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | rechtdoor	Wit		253·38	90014224
3-fase track | rechtdoor	Zwart		253·38	90014225

STOPCONTACT

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Zwart		85·54·103	90014253
3-fase track	Wit		85·54·103	90014254

RECHTE CONNECTOR

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | rechtdoor	Wit		115·25·33	90014226
3-fase track | rechtdoor	Zwart		115·25·33	90014227

OPHANGSET 1.5M

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | pendel	Wit		32·1500	90014206
3-fase track | pendel	Zwart		32·1500	90014207

OPHANGSET 3.0M

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | pendel	Wit		32·3000	90014208
3-fase track | pendel	Zwart		32·3000	90014209

T-CONNECTOR 1.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014228
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014229

T-CONNECTOR 2.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014230
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014231

T-CONNECTOR 3.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014232
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014233

['144368B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

SQUBE on track 2.0 LED

144368B3

T-CONNECTOR 4.0

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·143·38	90014234
3-fase track	Zwart		254·143·38	90014235

TRACK COVER

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | 1,0 m	Wit		1000·26	90014236
3-fase track | 1,0 m	Zwart		1000·26	90014237

X-VOEDING

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track	Wit		254·254·38	90014248
3-fase track	Zwart		254·254·38	90014249

TRACKS

TRACKPROFIEL 1M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | opbouw/pendel	Wit		1000·32·38	90014200
3-fase track | opbouw/pendel	Zwart		1000·32·38	90014201

TRACKPROFIEL 2M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | opbouw/pendel	Wit		2000·32·38	90014202
3-fase track | opbouw/pendel	Zwart		2000·32·38	90014203

TRACKPROFIEL 3M

TYPE	KLEUR	SPANNING	L·B·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
3-fase track | opbouw/pendel	Wit		3000·32·38	90014204
3-fase track | opbouw/pendel	Zwart		3000·32·38	90014205

['144368B3'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.

© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com