WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TRAM WALL 2.0

747668W5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Cilindrische armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw; oppervlak Mat wit; gepoedercoat; mat textuur; RAL 9010; lichtemissie boven en onder; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; stralingshoek 36°; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; lichtbron niet vervangbaar;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Mat wit
RAL 9010 [a]
IP65
Exterieur
720 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 36°
CIE flux code: 96 99 100 49 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 8.5 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 50 mm
hoogte 105 mm
0.3 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



['747668W5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com