WEVER & DUCRÉ LIGHTING

TUBE WALL 2.0 LED

711464A5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Cilindrische armatuur van gegoten aluminium, voor wandopbouw; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; ≤ 3 SDCM (initial MacAdam); CRI ≥ 90; 220 - 240 V; stralingshoek 36°; lichtemissie boven en onder; beschermingsgraad IP65; Klasse 1; driver inbegrepen; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming; driver vervangbaar door gekwalificeerd personeel;



ARMATUUR

Wand
Opbouw
Antraciet grijs
RAL 7016 [a]
IP65
Exterieur
Indirect 635 lm
Direct 635 lm
totaal 1270 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L80 / 100000 h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 36°
CIE flux code: 95 98 100 50 100

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 20.1 W
Klasse 1

FYSIEK

diameter 80 mm
hoogte 149 mm
0.88 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



Onderhoudsfactor

Bedrijfstijd [h]	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
LLMF	0.98	0.98	0.98	0.97	0.97
LSF	1	1	1	1	1

MF	LMF × RSMF × LLMF × LSF
MF	Onderhoudsfactor
LMF[a]	Behoudfactor armatuur
RSMF[a]	Onderhoudsfactor ruimte
LLMF	Lumenbehoudfactor lichtbron
LSF	Overlevingsfactor lichtbron

[a]Volgens "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. De waarden moeten bepaald worden door de planningverantwoordelijke.

LAMPEN

PAR16 LED LAMP

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
2700K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10 | 220-240VAC	Zilver		50·55	905227S4

['711464A5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com