WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# STIPO 2.0

**737268A5**

**PROJECT**

**TYPE**

**OPMERKINGEN**


**HOEVEELHEID**

**DATUM**



IP65

Cilindrische outdoor vloerprojector; oppervlak Antraciet grijs; gepoedercoat; mat textuur; RAL 7016; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° kantelbaar; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;




**ARMATUUR**

| |
|---|
| Vloer |
| Opbouw |
| max. kantelhoek 135 ° |
| Antraciet grijs |
| RAL 7016 [a] |
| IP65 |
| Exterieur |
| 500 lm |

**LED MODULE**

| |
|---|
| 3000 K |
| CRI ≥ 90 |
| L70 / 55000h |
| ≤ 3 SDCM (initial MacAdam) |

**OPTISCH**

| |
|---|
| Medium (standard) |
| stralingshoek 38° |
| UGR ≤ 19 |
| CIE flux code: 93 99 100 100 100 |

**ELEKTRISCH**


| |
|---|
| phase-cut dim |
| 220 - 240 V |
| systeem 6.7 W |
| Klasse 2 |

**FYSIEK**

| |
|---|
| diameter 52 mm |
| hoogte 120 mm |
| 0.56 kg |

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

**LICHTVERDELING**



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

# STIPO 2.0

**737268A5**

## BASIS

**GRONDSPIES**

| TYPE | KLEUR | SPANNING | Ø·H (MM) | ARTIKEL NUMMER |
|---|---|---|---|---|
| STIPO \| X-BEAM | | | 43·212 | 90013115 |

['737268A5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com