WEVER & DUCRÉ LIGHTING

STIPO 1.0

737168Q5

PROJECT

TYPE

OPMERKINGEN


HOEVEELHEID

DATUM



IP65

Cilindrische outdoor vloerprojector; oppervlak Brons; gepoedercoat; mat textuur; RAL 075 30 10; met COB (Chip on Board) technologie voor maximale efficiëntie; phase-cut dim; lichtkleur 3000 K; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; 135° kantelbaar; beschermingsgraad IP65; Klasse 2; driver inbegrepen; grondspies optioneel beschikbaar; lichtbron kan worden vervangen door Wever & Ducré of door een vakman met uitdrukkelijke toestemming;



ARMATUUR

Vloer
Opbouw
max. kantelhoek 135 °
Brons
RAL 075 30 10 [a]
IP65
Exterieur
450 lm

LED MODULE

3000 K
CRI ≥ 90
L70 / 55000h
≤ 3 SDCM (initial MacAdam)

OPTISCH

Medium (standard)
stralingshoek 38°
UGR ≤ 13
CIE flux code: 97 100 100 100 100
≥65° < 3000 cd/m²

ELEKTRISCH


phase-cut dim
220 - 240 V
systeem 6.7 W
Klasse 2

FYSIEK

diameter 52 mm
hoogte 164 mm
0.59 kg

[a] De kleur kan vanwege productieomstandigheden iets afwijken.

LICHTVERDELING



WEVER & DUCRÉ LIGHTING

STIPO 1.0

737168Q5

BASIS

GRONDSPIES

TYPE	KLEUR	SPANNING	Ø·H (MM)	ARTIKEL NUMMER
STIPO | X-BEAM			43·212	90013115

['737168Q5'] De technische gegevens vertegenwoordigen nominale waarden voor een omgevingstemperatuur van 25 °C. Voor de gegevenswaarden voor de lichtstroom geldt initieel een tolerantie van +/- 10%, voor het elektrische aansluitvermogen geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 10% en voor de kleurtemperatuur geldt in eerste instantie een tolerantie van +/- 150 K. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com